

FLUJÓMETRO COLUMNA OXÍGENO & AIRE



DESCRIPCIÓN:

El Flujoómetro de Columna es un dispositivo médico utilizado para suministrar la prescripción exacta de gas medicinal requerido por un paciente. Para garantizar la precisión, el equipo debe ser instalado con la columna en posición vertical. Ideal para uso en áreas de urgencias, hospitalización, recuperación quirúrgica, unidades de cuidados intensivos o especiales, terapia respiratoria e innumerables aplicaciones clínicas y hospitalarias. Los Flujoómetros de Columna están disponibles para ambos gases (Oxígeno & Aire), con cuerpos en bronce o aluminio y en varios rangos de flujo.



4525 Edison Ave, Chino, CA 91710 USA
Tel (909) 606-2726 - Fax (909) 606-6485
www.gentechealthcare.com

CARACTERÍSTICAS:

- Identificado con código de color por gas (Verde o amarillo).
- Escala de flujo de fácil lectura (LPM).
- Sólida construcción, libre de mantenimiento y fácil recambio de partes.
- Materiales resistentes a la limpieza con soluciones desinfectantes de uso hospitalario.
- Flotador metálico y válvula de aguja de alta precisión.
- Diseñado para compensar contrapresión.
- 100% probado para garantizar su precisión.
- Equipado con filtro interior.
- Perilla de flujo tratada con antimicrobial natural (**agion**).

PARTES Y MATERIALES:

- Válvula de aguja: Bronce Cromado.
- Cuerpo: Aluminio Anodizado / Bronce Cromado.
- Filtro: Acero inoxidable de 25 micrones.
- Empaques: Neopreno.
- Tubo exterior: Policarbonato.
- Tubo flujo: Policarbonato.
- Flotador: Acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES:

- Gases a dosificar: Oxígeno / Aire.
- Rangos de flujo: 0, 1, 3, 8, 10, 15, 16 y 75 LPM.
- Flujo de descarga: 65 LPM a 50 PSIG.
- Desviación: +/- 8% V.L.
- Presión máxima: 100 PSIG.
- Presión de trabajo: 50 PSIG.
- Temperatura de operación: -28,8°C a 54,4°C.
- Condiciones de calibración: 50 PSIG y 21°C.
- Peso (Sin adaptador): Aluminio: 122 Gramos. Bronce: 188 Gramos.
- Conexión entrada: Adaptadores Chemetron, Ohmeda, DISS, BS & GS.
- Conexión salida: 9/16-18 UNF (CGA 1240).
- Almacenamiento: Temperatura: -10°C a 50°C. Humedad: 10% a 90%.



Cl 71 Sur No. 43A-43, Tel. 3015636
equisones@une.net.co
Sabaneta - Colombia



4525 Edison Ave, Chino, CA 91710 USA
Tel (909) 606-2726 - Fax (909) 606-6485
www.gentechealthcare.com

CERTIFICACIONES: TUV, UL, CE 0123.

GARANTÍA: Un (1) año por defectos en materiales y fabricación.
Se excluyen las garantías por mal uso del dispositivo.

IMPORTADOR: EQUISONES S.A.S.

REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2013DM-0010627



Cl 71 Sur No. 43A-43, Tel. 3015636
equisones@une.net.co
Sabaneta - Colombia